

Havantec Normwagen

Havantec heeft ruime ervaring in het leveren van RVS normwagens.

De RVS normwagen is standaard leverbaar in 120, 200 en 300 liter. Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar. Daarnaast is de normwagen met diverse extra's uit te rusten. De specialisten van Havantec ondersteunen u graag bij de keuze voor de juiste accessoires.



Normwagens van Havantec zijn elektrolytisch gepolijst. Hierdoor zijn ze eenvoudiger te ledigen en goed te reinigen. Daarnaast zijn de normwagens voorzien van gietrichting, duwbeugel en 4 polyamide wielen met een diameter van 150 mm. De standaard normwagens zijn geschikt voor alle standaard normwagenliften.

De Havantec Normwagen

1. Met gietrichting en duwbeugel
2. Voorzien van geperste bodem. Hierdoor hoeven we niet te buigen en vervolgens te lassen
3. Voorzien van 4 polyamide wielen, 150 mm diameter
4. Plaatdikte 2 mm, bodem versterkt met 3 mm RVS
5. Maatwerk? Geen enkel probleem. In overleg met de klant is de normwagen volledig naar wens uit te voeren

Optioneel uit te voeren met

1. Vlinderkraan
2. Inhangzeef
3. Deksel

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces?
De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

Specificaties

Merk	Havantec
-------------	----------

Types

Type	Artikelnummer	Inhoud	Gewicht	Afmetingen
120 liter	T001001T	120 liter	30 kg	540x540x595 mm
200 liter	T001002T	200 liter	40 kg	690x675x700 mm
300 liter	T001003T	300 liter	50 kg	690x675x935 mm

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl