# ITEC Hygiënesluizen 23876-serie

1. De 23876-serie van ITEC is een hygiënesluis, voorzien van draaikruis en in diverse uitvoeringen mogelijk.

   De 23876 is een hygiënesluis die geactiveerd dient te worden middels sensoren bij het betreden van de sluis. Naast het reinigen van de zolen, dient de gebruiker ook de handen te reinigen. Hierna wordt het draaikruis pas vrijgegeven. Zeep en water worden afzonderlijk toegevoerd via leidingen en worden op de borstels gemengd. Na het reinigingsproces is er een spoelcyclus met schoon water.

   Borstels zijn eenvoudig uitneembaar om te reinigen.

   **De 23876-serie van ITEC**
2. Eenvoudig te bedienen middels sensor
3. Borstels eenvoudig uitneembaar
4. Diverse borstellengtes mogelijk
5. Reiniging van zolen én handen
6. Ook uit te voeren met droge reiniging en vuillade



**Optioneel uit te voeren met**

1. Inlet complete
2. Inlet control
3. Mano control
4. Duosoap

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces?
De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Merk** | ITEC | **Reinigt** | Zolen, Zijdes en handen |
| **Borstel lengte** | 800 mm | **Reinigingsmiddel** | Zeep/desinfectie |
| **Vermogen** | 3 x 400V, 50Hz, 2,4kW (afhankelijk van de versie) | **Wateraansluiting** | R ½" binnendraad |
| **Waterdruk** | min. 3 bar, max. 8 bar | **Watertemperatuur MW** | max. 43 °C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Watertemperatuur HW** | max. 65 °C | **Waterafvoer aansluiting** | DN 75 |
| **Afmetingen (LxBxH)** | 1.770x935x1.270 mm | | |

## Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

**+31 499 376 970**
**info@havantec.nl**