

## Satelliet SU 0127 - 0227 - 1 of 2 gebruikers

De satellieten moet worden aangesloten op een hoofdstation of drukverhogingspomp, welke de satelliet zal voorzien van drukwater. Alle functies van de satelliet worden bediend met slechts één handgreep aan de zijkant van het apparaat, waardoor de bediening uiterst eenvoudig is. De NEXT technologie maakt het mogelijk 3 chemicaliën in een injector blok met slechts één uitlaat te gebruiken.



### Standaard geleverd met:

25/30 Spoel nozzle – “High Impact”  
25/30 Spoel lans – “High Impact”  
50/200 Schuim nozzle  
40/30 Desinfectie Nozzle  
Nozzle houder

### Leverbaar in uitvoeringen:

SU Next 0127 - 1 gebruiker - 10 tot 27 bar werkdruk - Artikelnummer: FO7001504  
SU Next 0227 - 2 gebruikers - 10 tot 27 bar werkdruk - Artikelnummer: FO7001704

## Specificaties

<b>Merk</b>	PHT	<b>Min./max. inlaatdruk</b>	10/27 bar
<b>Max. waterverbruik</b>	100 - 120 L/min.	<b>Pijp diameter inlaat</b>	1/2" / 1"
<b>Luchttoevoer diameter</b>	1/4"	<b>Min./max druk</b>	5/10 Bar
<b>Perslucht verbruik</b>	150-200 L/min (2x)	<b>Afmetingen</b>	255 x 330 x 190 mm

**Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!**

**+31 499 376 970**  
**info@havantec.nl**