

## ITEC Hygiënesluis Star Clean Type 23883

De verschillende versies van het modulaire STAR CLEAN hygiënestation kunnen nauwkeurig worden aangepast aan de operationele behoeften en kunnen ook rechtstreeks worden geïntegreerd in de procesketen voor persoonlijke hygiëne. Snel en efficiënt proces dankzij de gelijktijdige desinfectie van handen en zolen.

Capaciteit: maximaal 5 personen per minuut. De speciaal gevormde 'zwevende' opstap (Pentagon) en de geoptimaliseerde doorloopbreedte zorgen ervoor dat het spatwater dat wordt gecreëerd door de terugkaatsende reinigingsborstels niet ongecontroleerd rondspuiten.

De 'zwevende' opstap verbetert de hygiëne van de machine, omdat de opeenhoping van vuildeeltjes tot een minimum wordt beperkt. Het maakt ook een snelle en effectieve reiniging mogelijk.

Optioneel

- Inlet control of inlet complete
- laarzenreinigingsmodule
- 1.600 mm borstellengte
- Inlet Control type 23740 voor handen desinfectie
- Inlet Complete type 23771 voor complete handen reiniging



### Specificaties

|                          |                        |                     |                                    |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Merk</b>              | ITEC                   | <b>Reiniging</b>    | Zolen en zijdes (Optioneel handen) |
| <b>Reinigingsmiddel</b>  | Zeep/desinfectie       | <b>Vermogen</b>     | 3x400V, 50Hz, 0,5kW                |
| <b>Water connection</b>  | R 1/2" inside thread   | <b>Water druk</b>   | min. 4 bars, max. 8 bars           |
| <b>Water temperatuur</b> | Max. + 43°C (+ 110 °F) | <b>Water afvoer</b> | R 2 1/2"                           |
| <b>Wateraansluiting</b>  | R 1/2" binnendraad     | <b>Waterdruk</b>    | min. 4 bar, max. 8 bar             |

**Afmetingen  
(LxBxH)**

2820x1640x1545 mm

**Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!**

**+31 499 376 970  
info@havantec.nl**