

Havantec RVS knik-transportband

Een Kniktransportband wordt toegepast als er producten omhoog getransporteerd dienen te worden waarbij het eerste en/of het laatste deel vlak moet zijn (positieve of negatieve knik). Op een transportband zitten vaak meenemers en soms ook golfranden die ervoor zorgen dat de op de band gestorte goederen niet omlaag rollen of schuiven.



Bandmateriaal met hoge frictie kan soms al genoeg zijn om een producten op te voeren. Soms wordt er ook een RVS invoer- en / of uitvoertrechter op de band geplaatst waarin de producten opgevangen worden.

Door de materiaalkeuze én het hygiënisch ontwerp zijn de RVS bandtransporteurs geschikt voor onder andere de voedingsindustrie (HACCP-omgeving), de farmaceutische industrie en de chemische industrie. In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met goede reinigbaarheid door het standaard of optioneel toepassen van:

- een opklapbare invoerrol
- een opklapbare zijgeleiding
- een afneembare trechter
- een trommelmotor
- een FDA en/of HACCP goedgekeurd bandmateriaal
- een makkelijk afneembare band
- een open frame voor goede bereikbaarheid tijdens het schoonmaken

Mede door het modulaire concept is het mogelijk diverse soorten bandtransporteurs van elk type te maken.

Specificaties

Merk	Havantec
-------------	----------

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl