

Hoofdstations MS 0127 - 0627 - 1 t/m 6 gebruikers

Ontworpen voor individueel en onafhankelijk gebruik als satelliet en als booster om andere satellieten te voorzien water op druk. De drukverhogingspompen zijn uitgevoerd met de nieuwste Grundfoss technologie en hoogwaardige IE5 motor. De pomp is voorzien van een helder digitaal display waarop de inlaatdruk, uitlaatdruk, temperatuur en de ingestelde druk eenvoudig uit te lezen is. Hiernaast zijn ook eventuele storingen gemakkelijk uit te lezen.

Het hoofdstation wordt aangesloten op een waterleiding waarna de druk van het water dynamisch wordt verhoogd tot 27 Bar en direct kan worden gebruikt via de ingebouwde satelliet en wordt doorgevoerd naar overige satellieten.

Ter verhoogde bescherming van de pomp is een automatische luchtklep verkrijgbaar als extra accessoire.
Artikelnummer FO99805

Standaard geleverd met:
25/30 Spoel nozzle – “High Impact”
25/30 Spoel lans – “High Impact”
50/200 Schuim nozzle
40/30 Desinfectie Nozzle
Nozzle houder

Leverbaar in uitvoeringen voor 1 tot 6 gebruikers tegelijkertijd
MS 0127 - 1 gebruiker - 1.1 kW - Artikelnummer FO7011518
MS 0227 - 2 gebruikers - 2.2 kW - Artikelnummer FO7011523
MS 0327 - 3 gebruikers - 3.0 kW - Artikelnummer FO7011528
MS 0427 - 4 gebruikers - 4.0 kW - Artikelnummer FO7011533
MS 0627 - 6 gebruikers - 7.5 kW - Artikelnummer FO7011538



Specificaties

Merk	PHT	Min./max. inlaatdruk	2/10 bar
Max. waterverbruik	50 - 200 L/min. model afhankelijk	Pijp diameter inlaat	1 1/4"
Pijp	1 1/4"	Luchttoevoe	1/4"

diameter uitlaat		r diameter	
Min./max druk	5/10 Bar	Perslucht verbruik	150-200 L/min
Stroomvoorziening	380-500V, 50-60Hz	Vermogen	zie beschrijving
Afmetingen	502 x 952 x 410 mm		

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl