

Satelliet SU 0150

De satellieten moet worden aangesloten op een hoofdstation of drukverhogingspomp, welke de satelliet zal voorzien van drukwater. Alle functies van de satelliet worden bediend met slechts één handgreep aan de zijkant van het apparaat, waardoor de bediening uiterst eenvoudig is. De NEXT technologie maakt het mogelijk 3 chemicaliën in een injector blok met slechts één uitlaat te gebruiken.



Standaard geleverd met:

25/30 Spoel nozzle – “High Impact”
25/30 Spoel lans – “High Impact”
50/200 Schuim nozzle
40/30 Desinfectie Nozzle
Nozzle houder

Leverbaar in uitvoeringen:

SU Next 0150 - 1 gebruiker - 25 tot 50 bar werkdruk - Artikelnummer: FO7001509

Specificaties

Merk	PHT	Min./max. inlaatdruk	25/50 bar
Max. waterverbruik	100 L/min.	Pijp diameter inlaat	1/2"
Luchttoevoer diameter	1/4"	Min./max druk	5/10 Bar
Perslucht verbruik	150-200 L/min	Afmetingen	255 x 330 x 190 mm

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl