

Satelliet SU 0127 Light

De SU 0127 Light satelliet wordt aangesloten op het hoofdstation of de drukverhogingspomp, die de satelliet van water onder druk voorziet. De satelliet kan worden gebruikt voor spoelen en schuimen. De unieke "High Impact" spoelnozzle maakt het spoelen tot 25% efficiënter en bespaart zowel water als manuren. SU 0127 Light is ontworpen met een gemakkelijk te onderhouden handmatig wisselblok. De omschakelfunctie wordt bediend door een roestvrijstalen handgreep aan de zijkant van het apparaat.

Standaard geleverd met:

25/30 Spoel nozzle – "High Impact"
50/200 Schuim nozzle
Nozzle houder

Leverbaar in uitvoering:

SU 0127 Light - Artikelnummer: FO7001020



Specificaties

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Merk | PHT | Min./max. inlaatdruk | 10/27 bar |
| Max. waterverbruik | 50 L/min. | Pijp diameter inlaat | 1/2" |
| Luchttoevoer diameter | 1/4" | Min./max druk | 5/10 Bar |
| Perslucht verbruik | 150-200 L/min | Afmetingen | 220 x 120 x 80 mm |

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl