

Deighton Paneerunit EconoPredust-serie

De EconoPredust-Serie van Deighton betreft onze lijn om tijdens het paneren een eerste laag bloem aan te brengen op het product. Na het aanbrengen van de bloem kan het middels andere machines binnen de Deighton paneerlijn verder bereid worden.

Met een uitvoer van 400 tot 900 kg per uur, en diverse bandbreedtes, kunt u een predust kiezen die uiterst geschikt is voor uw productieproces. De specialisten van Havantec ondersteunen u graag bij de keuze voor de juiste predust.

Het product wordt middels transportband door een 'wolk' van bloem geleid, waardoor het product volledig wordt voorzien van een laag bloem. Overtollig bloem wordt vervolgens teruggeleid richting de tank om hergebruikt te worden.



De EconoPredust-serie van Deighton

1. Variabele snelheid
2. Eenvoudig te bedienen vanaf centraal bedieningspaneel
3. Nauwkeurige gelijkmatige coating over het gehele product
4. Overtollig stof wordt teruggevoerd naar de tank
5. Transporteerteenheid eenvoudig te verwijderen

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces? De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

Specificaties

Merk	Deighton
------	----------

Types

Type	Artikel-nummer	Maximale uitvoer	Tank	Vermogen	Afmetingen	Gewicht
EconoPredust-200	EP200	Tot 400 kg/u	25 liter	1,18 kW	1600x1000x1430 mm	140 kg
EconoPredust-300	EP300	Tot 450 kg/u	37 liter	1,18 kW	1600x1100x1430 mm	170 kg
EconoPredust-400	EP400	Tot 600 kg/u	50 liter	2,12 kW	1600x1200x1430 mm	200 kg
EconoPredust-600	EP600	Tot 900 kg/u	75 liter	2,12 kW	1600x1400x1430 mm	250 kg

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl